

# Магнезиальный металлургический флюс ФлюМаг® M/52

## Описание

Высокоэффективный магнезиальный металлургический флюс марки ФлюМаг® M/52 является кусковым (не брикетированным) безобжиговым огнеупорным материалом. Флюс производится из природного минерала брусит путем селективной добычи с последующей рентгено-радиометрической сепарацией по химическому составу и разделению по фракционному составу.

## Применение

Предназначен для применения в сталеплавильном, агломерационном, доменном производстве, производстве окатышей.

	Наименование показателя	Спецификация
<b>Химические и физические свойства</b>	Содержание MgO/Mg(OH) <sub>2</sub> , %, не менее	52.0/75,4
	Содержание CaO, %, не более	7.0
	Содержание SiO <sub>2</sub> , %, не более	8.0
	Содержание Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не более	2
	Содержание S, %, не более	0.03
	Содержание P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , %, не более	0.03
	Потери при накапливании (п.п.п.), не более	35
	Гранулометрический состав, %: - свыше 20 мм, не более	10.0

## Хранение

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления, при условии сохранения герметичности упаковки

## Упаковка

Навалом, биг-беги

## Безопасность

Относится к малоопасным веществам, пожаро- и взрывобезопасен, не токсичен

## Транспортировка

Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта